

**Изменения в темах
оформления при
переходе с CNCat 4.1.2 на
CNCat 4.1.3**

© 2008 "CN-Software" Ltd.

Сайт: www.cn-software.com
E-mail: cncat@cn-software.com

Оглавление

Часть I Введение	4
Часть II Общая информация об изменениях	6
Часть III Перечень изменений	8
1 Измененные файлы.....	8
item.tpl	8
article.tpl	10
extended.tpl	11
extended_article.tpl	12
add.tpl	13
category.tpl	14
admin.tpl + admin_ver.txt	14
js.tpl	14
2 Новые файлы.....	15
delete.gif	15

Часть



1 Введение

Данный документ предназначен для пользователей CNCat 4.1.2, использующих собственную тему оформления и желающих обновить CNCat до версии 4.1.3.

Если Вы используете стандартную тему оформления с небольшими изменениями – рекомендуем взять стандартную тему из новой версии и внести существующие изменения в нее.

Если же у Вас существенные изменения в оформлении каталога, или тема создана с нуля, данный документ поможет внести изменения в Вашу новую тему для отображения новых элементов CNCat 4.1.3.

В данном документе не рассматриваются косметические изменения (размер шрифта, и т.п.).

Часть



2 Общая информация об изменениях

В CNCat 4.1.3 добавлены следующие элементы оформления:

- Поддержка дополнительных атрибутов (полей) для элементов каталога.
- AJAX в административном интерфейсе.

Часть



3 Перечень изменений

Ниже приведен перечень изменений файлов темы **default**. Изменения в остальных темах производятся по аналогии, с учетом особенностей оформления.

Под «действиями» понимаются действия, необходимые для приведения вида старой темы default к новой версии.

[Измененные файлы](#)

[Новые файлы](#)

3.1 Измененные файлы

В версии CNCat 4.1.3 были изменены следующие файлы:

- [item.tpl](#)
- [article.tpl](#)
- [extended.tpl](#)
- [extended_article.tpl](#)
- [add.tpl](#)
- [category.tpl](#)
- [admin.tpl](#)
- [js.tpl](#)

3.1.1 item.tpl

Изменения

Добавлено отображение дополнительных полей.

Новые элементы:

- `{DISPLAY EXTFIELDS}` – место отображения расширенных полей. Использует шаблон `item_ext_field` (см. далее).

- Шаблон `item_ext_field`
- `$$CNCAT[extfield][type]` – тип поля (1 - int, 2 - double, 3 - varchar(255), 4 - datetime, 5 – text)
- `$$CNCAT[extfield][title]` – название поля
- `$$CNCAT[extfield][value]` – значение поля

Действия:

1. В шаблоне `item` вставьте в нужное место код отображения дополнительных полей:

```
{DISPLAY EXTFIELDS}
```

например, это можно сделать после следующего кода:

```
<tr><td colspan="1" class="url">
    {IF $$CNCAT[config][links_broken_notify]}
        {cn_str($$CNCAT[item][link_url])} <a href="javascript:
baditem(' {$$CNCAT[item][item_id]} ')" title="{$$CNCAT[lang][broken_notify]}"></a>
    {ENDIF}
</td></tr>
```

2. Добавьте шаблон отображения расширенных полей. Данный шаблон один для ссылок и статей.
Для этого перед кодом

```
{TEMPLATE admin_rating_top}{/TEMPLATE}
```

вставьте код

```

<!--
1 - int,
2 - double,
3 - varchar(255),
4 - datetime,
5 - text
-->

{TEMPLATE item_ext_field}
  {IF $CNCAT[extfield][type] == 1 || $CNCAT[extfield][type] == 2}
    {IF is_numeric($CNCAT[extfield][value])}
      <tr><td></td><td colspan="2">{cn_str($CNCAT[extfield][title])}: {cn_str
($CNCAT[extfield][value])}</td></tr>
    {ENDIF}
  {ELSE}
    {IF $CNCAT[extfield][value]}
      {IF $CNCAT[extfield][type] == 3}
        <tr><td></td><td colspan="2">{cn_str($CNCAT[extfield][title])}:
{cn_str($CNCAT[extfield][value])}</td></tr>
      {ENDIF}
      {IF $CNCAT[extfield][type] == 4}
        <tr><td></td><td colspan="2">{cn_str($CNCAT[extfield][title])}:
{cn_date($CNCAT[extfield][value])}</td></tr>
      {ENDIF}
      {IF $CNCAT[extfield][type] == 5}
        <tr><td></td><td colspan="2">{cn_str($CNCAT[extfield][title])}:
{cn_str($CNCAT[extfield][value])}</td></tr>
      {ENDIF}
    {ENDIF}
  {ENDIF}
{/TEMPLATE}

```

3.1.2 article.tpl

Изменения:

Добавлено отображение дополнительных полей.

Новые элементы:

- `{DISPLAY EXTFIELDS}` – место отображения расширенных полей. Использует шаблон `item_ext_field` (см. далее).

Действия:

В шаблоне `article` вставьте в нужное место код отображения дополнительных полей:

```
{DISPLAY EXTFIELDS}
```

например, перед

```
{IF $CNCAT[item][_control_bar]}
```

3.1.3 extended.tpl

Изменения:

Добавлено отображение дополнительных полей.

Новые элементы:

- `{DISPLAY EXTFIELDS}` – место отображения расширенных полей. Использует шаблон `ext_ext_field` (см. далее).
- Шаблон `ext_ext_field` – отвечает за отображение дополнительных полей в расширенном описании.
- `$CNCAT[extfield][type]` – тип поля (1 - int, 2 - double, 3 - varchar(255), 4 - datetime, 5 – text)
- `$CNCAT[extfield][title]` – название поля
- `$CNCAT[extfield][value]` – значение поля

Действия:

1. В шаблоне `ext` добавьте код отображения дополнительных полей:

```
{DISPLAY EXTFIELDS}
```

после строки

```
<tr><td class="name">{$CNCAT[lang][jumps_from]}:</td><td class="text">  
{cn_str($CNCAT[item][link_jumps_from])}</td></tr>
```

2. Добавьте в конец файла шаблон `ext_ext_field`:

```
{TEMPLATE ext_ext_field}
  {IF $CNCAT[extfield][type] == 1 || $CNCAT[extfield][type] == 2}
    {IF is_numeric($CNCAT[extfield][value])}
      <tr><td class="name">{cn_str($CNCAT[extfield][title])}</td><td
class="text">{cn_str($CNCAT[extfield][value])}</td></tr>
    {ENDIF}
  {ELSE}
    {IF $CNCAT[extfield][value]}
      {IF $CNCAT[extfield][type] == 3}
        <tr><td class="name">{cn_str($CNCAT[extfield][title])}</td><td
class="text">{cn_str($CNCAT[extfield][value])}</td></tr>
      {ENDIF}
      {IF $CNCAT[extfield][type] == 4}
        <tr><td class="name">{cn_str($CNCAT[extfield][title])}</td><td
class="text">{cn_date($CNCAT[extfield][value])}</td></tr>
      {ENDIF}
      {IF $CNCAT[extfield][type] == 5}
        <tr><td class="name">{cn_str($CNCAT[extfield][title])}</td><td
class="text">{cn_str($CNCAT[extfield][value])}</td></tr>
      {ENDIF}
    {ENDIF}
  {ENDIF}
{/TEMPLATE}
```

3.1.4 extended_article.tpl

Изменения:

Добавлено отображение дополнительных полей.

Новые элементы:

- `{DISPLAY EXTFIELDS}` – место отображения расширенных полей. Использует шаблон `ext_ext_field` (см. далее).
- Шаблон `ext_ext_field` – отвечает за отображение дополнительных полей в расширенном описании.
- `$CNCAT[extfield][type]` – тип поля (1 - int, 2 - double, 3 - varchar(255), 4 - datetime, 5 – text)
- `$CNCAT[extfield][title]` – название поля
- `$CNCAT[extfield][value]` – значение поля

Действия:

1. В шаблоне `ext` добавьте код отображения дополнительных полей:

```
{DISPLAY EXTFIELDS}
```

после строки

```
<tr><td class="name">{$CNCAT[lang][jumps_from]}:</td><td class="text">
{cn_str($CNCAT[item][link_jumps_from])}</td></tr>
```

2. Добавьте в конец файла шаблон `ext_ext_field`:

```
{TEMPLATE ext_ext_field}
```

```
{IF $CNCAT[extfield][type] == 1 || $CNCAT[extfield][type] == 2}
  {IF is_numeric($CNCAT[extfield][value])}
    <tr><td class="name">{cn_str($CNCAT[extfield][title])}</td><td
class="text">{cn_str($CNCAT[extfield][value])}</td></tr>
  {ENDIF}
{ELSE}
  {IF $CNCAT[extfield][value]}
    {IF $CNCAT[extfield][type] == 3}
      <tr><td class="name">{cn_str($CNCAT[extfield][title])}</td><td
class="text">{cn_str($CNCAT[extfield][value])}</td></tr>
    {ENDIF}
    {IF $CNCAT[extfield][type] == 4}
      <tr><td class="name">{cn_str($CNCAT[extfield][title])}</td><td
class="text">{cn_date($CNCAT[extfield][value])}</td></tr>
    {ENDIF}
    {IF $CNCAT[extfield][type] == 5}
      <tr><td class="name">{cn_str($CNCAT[extfield][title])}</td><td
class="text">{cn_str($CNCAT[extfield][value])}</td></tr>
    {ENDIF}
  {ENDIF}
{ENDIF}
{/TEMPLATE}
```

3.1.5 add.tpl

Изменения:

- Удалены старые шаблоны расширенных полей.
- Добавлен один новый общий шаблон для расширенных полей.

Новые элементы:

- Шаблон `add_extfield`

Действия:

1. Удалите все шаблоны, имя которых начинается на `extfield_ext`
2. Скопируйте шаблон `add_extfield` из новой версии файла `add.tpl`

3.1.6 category.tpl

Изменения:

Исправлено отображение meta description для категории.

Действия:

Добавьте атрибут `meta_descr` в заголовок шаблона `cat`:

Замените

```
( CAT[id, title, item_count, item_count_full, is_link, image_mime, meta_keywords, descr])
```

на

```
( CAT[id, title, item_count, item_count_full, is_link, image_mime, meta_keywords, meta_descr, descr])
```

3.1.7 admin.tpl + admin_ver.txt

Изменения

Файл полностью переделан для поддержки AJAX.

Действия

Не следует изменять этот файл – он будет автоматически подключаться из темы `default`.

Однако, если очень нужно - скопируйте файлы `admin.tpl` и `admin_ver.txt` из новой версии.

В файле `admin_ver.txt` содержится информация о версии файла `admin.tpl`. Если эта версия меньше текущей, скрипт будет автоматически брать файл `admin.tpl` из шаблона `default`.

3.1.8 js.tpl

Изменения:

Исправлены ошибки в скрипте календаря.

Действия:

Скопируйте файл `js.tpl` из новой версии.

3.2 Новые файлы

Был добавлен файл:

- [delete.gif](#)

3.2.1 delete.gif

Скопируйте файл `delete.gif` из новой версии.